

## Start Waterproof Slim

START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840

0046032



### Caractéristiques

- START Waterproof Slim 1500 IP65 6500LM 840 est un luminaire LED étanche et étroite pour ateliers, garages et espaces sous-abris. Longueur 1500mm. Haute efficacité : 130lm/W d'efficacité pendant 50.000h. Bornier électrique facilement accessible. Installation flexible grâce aux étriers qui peuvent être positionnés librement le long du câblage. SDCM 6. Température ambiante : -25 à +50°C. IMPORTANT : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG01. Garantie 5 ans.




## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4309064
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	6500
Efficacité système lm/W	130
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	50
Protection électrique	Classe 1
Niveau de scintillement LED	Moyen (21% - 40%)
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288460321
Lampe incluse	SAX0000A_0000

## PHOTOMÉTRIE

Distance [m]	Cone diameter [m]	E07	E180	E270	E300
0.5	1.32 2.08	708	818	312	
1.0	2.64 4.16	147	214	78	
1.5	3.97 6.22	81	91	34	
2.0	5.29 8.31	48	19		
2.5	6.61 10.39	36	11		
3.0	7.93 12.47	28	8		

Illuminance [lx]  
 C0 - C180 (Half beam angle: 120.6°)  
 C90 - C270 (Half beam angle: 109.8°)



## Start Waterproof Slim

*START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840*

0046032

### SCHÉMAS TECHNIQUES

