

0053941 | Sylvania




Spot rond encastré Start Eco Flat
155 Sylvania - 12W - 1100LM - 4000K
- Dimmable - Blanc
Réf 0053941

42.11€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/60488-spot-rond-encastre-start-eco-flat-155-sylvania-12w-1100lm-4000k-dimmable-blanc-sylvania-0053941.html>

Le produit Spot rond encastré Start Eco Flat 155 Sylvania - 12W - 1100LM - 4000K - Dimmable - Blanc est en vente chez Domomat !



START eco Downlight Flat 155 Dimmable encastré

START eco Downlight Flat 155 12W 1100lm 840 Dim

0053941



Caractéristiques

- START eco Downlight Flat 155 12W 1100lm 840 Dim . Start Eco Downlight Flat dimmable, disponible en 12W, 17W et 24W, encastré ou en saillie. Idéal pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage et un grand nombre d'allumage/extinction. Version encastrée IP44, idéale pour les salles de bain. Jusqu'à 60% d'économies d'énergie grâce à la gradation. Flux lumineux jusqu'à 2250lm - efficacité lumineuse jusqu'à 103lm/W. Bénéficie d'un éclairage périphérique LED et d'un diffuseur opale fournissant une répartition homogène de la lumière. Facilité d'installation grâce au bornier repiquable Loop-in-Loop-out (LILO); connecteur rapide. Epaisseur 21mm. Disponible en 3000K et 4000K. Groupe de risque photobiologique GR0. Durée de vie (L70B50) 30.000 heures. Garantie 3 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|------------------------------------|---|
| Nom du produit | START eco Downlight Flat 155 12W 1100lm 840 Dim |
| Technologie | LED |
| Caisson | Aluminium |
| Montage | Installation encastrée au plafond |
| Application générale | CHR (Café-Hôtel-Restaurant) |
| Classe ETIM | EC001744 |
| Garantie | 3 ans |
| Flux lumineux (lm) | 1100 |
| Efficacité système lm/W | 92 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM5 |
| Angle de faisceau (°) | 120 |
| Contrôle de l'éblouissement (UGR) | < 28 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0 |
| Consommation électrique totale (W) | 12 |
| Protection électrique | Classe 2 |
| Type d'appareillage | Driver LED courant constant |
| Dimmable | Oui |
| Niveau de scintillement LED | Très bas (5% ou moins) |
| Couleur du corps | RAL 9003 - Blanc de sécurité |
| Indice de protection IP | IP44/20 |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Code EAN | 5410288539416 |
| Charge max. (A) | 120 |

PHOTOMÉTRIE


START eco Downlight Flat 155 Dimmable encastré

START eco Downlight Flat 155 12W 1100lm 840 Dim
0053941

| | | | |
|-----|------|--------|-----|
| 0.5 | 1.43 | E(0) | 184 |
| | 1.42 | E(C90) | 149 |
| | | E(C0) | 142 |
| 1.0 | 2.87 | E(0) | 96 |
| | 2.84 | E(C90) | 77 |
| | | E(C0) | 73 |
| 1.5 | 4.30 | E(0) | 64 |
| | 4.25 | E(C90) | 52 |
| | | E(C0) | 50 |
| 2.0 | 5.73 | E(0) | 48 |
| | 5.67 | E(C90) | 39 |
| | | E(C0) | 37 |
| 2.5 | 7.17 | E(0) | 38 |
| | 7.09 | E(C90) | 31 |
| | | E(C0) | 29 |
| 3.0 | 8.60 | E(0) | 31 |
| | 8.51 | E(C90) | 25 |
| | | E(C0) | 24 |

Distance [m] Core diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 105.9°)
— C90 - C270 (Half beam angle: 110.2°)



SCHÉMAS TECHNIQUES

