


Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Triple trois spots, QPAR51, argent, max. 50W



Référence	1000894
Possibilité d'alimentation	Non
Douille	GU10
Nombre de sources	3
Source incluse	Non
Inclinaison produit	90 Degrés
Plage d'orientation	320 Degrés
Longueur	40 cm
Largeur	11.5 cm
Hauteur	9.5 cm
Poids net	0.71 kg
Poids brut	0.76 kg
Tension	230V ~50Hz
Puissance max.	50 Watt
Classe de protection	I
Classe énergétique	A++
Type d'installation	Montage en saillie / Montage au plafond en saillie / Montage mural en saillie
Source	QPAR51
Couleur	argent
Form	autre
Type de courbe de répartition de la lumière 1	direct
Matière	Acier

Articles de la série

1000834	Applique d'extérieur en saillie SQUARE WL, LED, IP44, inox 316, 3000K
1000835	Plafonnier extérieur en saillie SQUARE C LED, IP44, inox 316, 3000K
1000886	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Single, un spot, QPAR51, noir, max. 50W
1000887	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Single, un spot, QPAR51, blanc, max. 50W
1000888	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Single, un spot, QPAR51, argent, max. 50W
1000889	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Double, deux spots, QPAR51, noir, max. 50W
1000890	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Double, deux spots, QPAR51, blanc, max. 50W
1000891	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Double, deux spots, QPAR51, argent, max. 50W
1000892	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Triple, trois spots, QPAR51, noir, max. 50W
1000893	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Triple, trois spots, QPAR51, blanc, max. 50W
1000895	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Quad, quatre spots, QPAR51, noir, max. 50W
1000896	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Quad, quatre spots, QPAR51, blanc, max. 50W
1000897	Applique et plafonnier intérieur en saillie AVO CW Quad, quatre spots, QPAR51, argent, max. 50W
1001250	Encastré intérieur de plafond VALETO® LED PANEL, LED, 600x600mm, UGR<19
1001251	Encastré intérieur de plafond VALETO® LED PANEL, LED, 620x620mm, UGR<19
1001272	Applique d'intérieur en saillie FENDA Base, WL, E27, max. 40W, blanc
1001443	Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 600x600, LED, UGR<19, 3000K
1001444	Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 600x600, LED, UGR<19, 4000K

1001445	Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 620x620, LED, UGR<19, 3000K
1001446	Encastré intérieur de plafond I-VIDUAL PANEL 620x620, LED, UGR<19, 4000K
1001495	Applique et plafonnier d'intérieur en saillie KARPO 30 CW, LED, un spot, noir, 3000K, variable
1001496	Applique et plafonnier d'intérieur en saillie KARPO 30 CW, LED, un spot, blanc, 3000K, variable
1001274	Demi abat-jour FENDA, noir/cuivre
1001275	Demi abat-jour FENDA, blanc
1001276	Demi abat-jour FENDA, beige
1001277	Abat-jour pour applique FENDA, moitié, jaune
1001278	Abat-jour pour applique FENDA, moitié, vert
1001279	Abat-jour pour applique FENDA, moitié, bordeaux
1001280	Abat-jour pour applique FENDA, moitié, rose
1001281	Abat-jour pour applique FENDA, moitié, bleu

Applique et plafonnier de la gamme AVO sur lequel on peut monter, selon la version, une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sur la patère. Ce luminaire en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée. Branchement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire peut être utilisé pour des sources de classes énergétiques : E - A++

Notizen
