



## 1004742 - SLV

Applique murale Up & Down Direto 90 SLV - 20W - 2700/3000K - Noir - Dimmable

Réf 1004742

179.26€<sup>TTC\*</sup>

Voir le produit :

https://www.domomat.com/156506-applique-murale-up-down-direto-90-slv-20w-2700-3000k-noir-dimmable-slv-declic-1004742.html

Le produit Applique murale Up & Down Direto 90 SLV - 20W - 2700/3000K - Noir - Dimmable est en vente chez Domomat!



<sup>\* :</sup> Prix sur le site Domomat.com au 17/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.







## **DIRETO 90**

applique intérieure, noir, LED, 20W, 2700/3000K, interrupteur CCT


Avec son montage horizontal ou vertical et son équipement moderne, l'applique murale DIRETO propose une ligne directrice. Cependant, DIRETO séduit également en tout point par ses qualités intérieures : son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90), sa couleur de lumière (2 700/3 000 K) réglable via un interrupteur CCT et son éclairage indirect dans la direction opposée en font le luminaire idéal pour un modelage de lumière aussi raffiné que flexible dans les pièces d'habitation privées, en hôtellerie et restauration, ainsi que dans les boutiques.

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

| Réf.                                         | 1004742                   |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes     | 2                         |
| Code IP                                      | IP 20                     |
| Montage                                      | En saillie                |
| Détails de montage                           | Applique                  |
| Variable                                     | Oui                       |
| Technologie de variation de l'éclaira-<br>ge | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire                    | 220-240V ~50/60Hz         |
| Courant / tension secondaire                 | 500 mA                    |
| Classe de protection                         | I                         |
| Puissance en watts                           | 20 W                      |
| Température ambiante minimale                | -20 °C                    |
| Température ambiante maximale                | 40 °C                     |
| Hauteur du courant d'appel                   | 30 A                      |
| Durée du courant d'appel                     | 40 μs                     |
| Effet stroboscopique (SVM)                   | 0.07                      |
| Lumen                                        | 1680/1760 lm              |
| Température de couleur                       | 2700/3000 Kelvin          |
| Angle de rayonnement                         | 180 °                     |
| Coloris                                      | noir                      |
| IRC                                          | 90                        |
| Données LXXBXX                               | L70B50                    |



## **Source Lumineuse**



| Durée de vie                         | 30000 h           |
|--------------------------------------|-------------------|
| Répartition de l'intensité lumineuse | asymétrique       |
| Sortie lumineuse                     | direct - indirect |
| Risk Group                           | 1                 |
| Longueur                             | 90 cm             |
| Largeur                              | 9 cm              |
| Hauteur                              | 3.5 cm            |
| Poids net                            | 1.063 kg          |
| Poids brut                           | 1.4 kg            |
| Page du BIG WHITE                    | 370               |