

1006352 - SLV



**Lampadaire LED ONE BOW FL SLV -
20W - 2700/3000K - Noir - Dimmable**


Réf 1006352

832.67€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156487-lampadaire-led-one-bow-fl-slv-20w-27003000k-noir-dimmable-slv-decllic-1006352.html>

*Le produit Lampadaire LED ONE BOW FL SLV - 20W - 2700/3000K - Noir - Dimmable
est en vente chez Domomat !*






ONE BOW FL

Lampadaire noir 20 W 1200/1200 lm 2700/3000 K CRI - 90 140 °

Parfait pour les salons chics, l'hôtellerie, la restauration et les petits magasins : avec son design réussi à tous les niveaux, la lampe en arc ONE BOW FL est un produit phare partout. La tête de luminaire circulaire émet sa lumière puissante et à intensité variable de 1200/1200 Lumens vers le haut et vers le bas. La température de couleur peut être ajustée de manière flexible via le commutateur CCT (2700/3000K). Avec un IRC supérieur à 90, les couleurs s'affichent naturellement, tandis que l'angle de rayonnement de 140 degrés éclaire l'environnement de manière homogène. Et avec 50 000 heures, la durée de vie des LED est également extrêmement importante.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------------|
| Réf. | 1006352 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2 |
| Orientable ou inclinable | barre inclinable et rotative |
| Montage | Mobile |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Interrupteur variable |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 24 V |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 22 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 45 °C |
| Rendement opérationnel (LOR) | 0,4 |
| Puissance de veille assignée | 0.4 W |
| Hauteur du courant d'appel | 25 A |
| Durée du courant d'appel | 300 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0 |
| Lumen | 1200/1200 lm |
| Température de couleur | 2700/3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 140 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 1319288 |  |
|---------|---|

| | |
|-------------------|-----------|
| UGR \leq | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Largeur | 60 cm |
| Hauteur | 232 cm |
| Profondeur | 233 cm |
| Poids net | 20.5 kg |
| Poids brut | 21.935 kg |
| Page du BIG WHITE | 197 |