

## 1007680 - SLV

**Applique murale Up & Down Direto  
90 SLV - 20W - 2700/3000K - Noir -  
Dimmable**  
Réf 1004742




**179.26€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156506-applique-murale-up-down-direto-90-slv-20w-2700-3000k-noir-dimmable-slv-declit-1004742.html>

*Le produit Applique murale Up & Down Direto 90 SLV - 20W - 2700/3000K - Noir -  
Dimmable  
est en vente chez Domomat !*






## DASAR® S

**Encastré de sol, rond, 4 W, 3000 K, 24°, IP67, cylindrique, anthracite**

L'encastré de sol DASAR® S séduit par son haut niveau de qualité. La température de couleur de leur faisceau lumineux symétrique se règle par interrupteur CCT (2700/3000 K). Grâce à sa construction en acier inoxydable, il supporte une contrainte mécanique de 2000 kg et son indice IP67 le protège de toutes les intempéries. De plus, son angle de rayonnement peut être personnalisé à l'aide de trois réflecteurs interchangeables (15°, 36°, 60°) disponibles séparément. Enfin, grâce au boîtier de montage, à commander séparément également, l'installation du luminaire est aussi simple que rapide.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                      |
|--|----------------------|
| Réf.   | 1007680              |
| Code IP  | IP67                 |
| Classe de résistance aux chocs                     | IK 10                |
| Montage  | Encastrément         |
| Détails de montage                                 | Sol avec accessoires |
| Charge mécanique                                   | 2 t                  |
| Tension nominale primaire                          | 220-240V ~50/60Hz    |
| Courant / tension secondaire                       | 200 mA               |
| Classe de protection                               | I                    |
| Puissance en watts                                 | 4 W                  |
| Température ambiante minimale                      | -20 °C               |
| Température ambiante maximale                      | 45 °C                |
| Nombre de luminaires sur LS B16A                   | 112                  |
| Nombre de luminaires sur LS C16A                   | 224                  |
| Hauteur du courant d'appel                         | 10 A                 |
| Durée du courant d'appel                           | 100 µs               |
| Température au niveau du verre (sortie de lumière) | 60 °C                |
| Effet stroboscopique (SVM)                         | 0.01                 |
| Lumen  | 350 lm               |
| Température de couleur                             | 3000 Kelvin          |
| Angle de rayonnement                               | 24 °                 |
| Coloris  | inox                 |

## Source Lumineuse

|         |   |
|---------|---|
| 1642674 |  |
|---------|---|

### Accessoires

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1007682 | Boîtier de montage pour DASAR® S |
| 1007684 | Réflecteur pour DASAR® S/M , 36° |
| 1007683 | Réflecteur pour DASAR® S/M , 15° |
| 1007685 | Réflecteur pour DASAR® S/M , 50° |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| IRC                       | 80       |
| Données LXXBXX            | L80B50   |
| Durée de vie              | 50000 h  |
| Profondeur                | 11.5 cm  |
| Diamètre                  | 10.5 cm  |
| Poids net                 | 0.6 kg   |
| Poids brut                | 0.642 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 15 cm    |
| Diamètre d'encastrement   | 18 cm    |
| Page du BIG WHITE         | 833      |