

## 11063 - Aric



**Spot LED encastré Flint Sensor Aric  
- 6W - 3CCT - IP65 - Rond - Lames  
ressorts - Dimmable - Blanc**


Réf 11063

**28.00€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/157759-spot-led-encastre-flint-sensor-aric-6w-3cct-ip65-rond-lames-ressorts-dimmable-blanc-aric-11063.html>

*Le produit Spot LED encastré Flint Sensor Aric - 6W - 3CCT - IP65 - Rond - Lames  
ressorts - Dimmable - Blanc  
est en vente chez Domomat !*



Nouveau

# FLINT SENSOR 6W 3CCT 2700-3000- 4000K blanc

Encastré recouvrable RE2020, température de couleur réglable et détection PIR intégrée  
Code : **11063**



11063	4000K	50°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	548	0,93
2	137	1,87
2,5	88	2,33



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	50 °
<b>Flux lumineux total</b>	560 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	93 lm/W

<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face acier blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps acier
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	6 W / 6 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,90

<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	100000
<b>Poids net</b>	0.23 kg
<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'&amp;apost;avant du spot</li> <li>■ Salle d&amp;apost;eau : autorisé Vol.2</li> </ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	<p>Recouvrable de tout type d'isolant. Connexion sans outil. Réglages PIR accessible sous la collerette 1/4 de tour</p> <p>Fonction veille à 10% de la puissance</p> <p>Réglage du PIR SENSOR par défaut : Time setting : 5 min PIR Sensivity : 100% Lux Sensivity : Night Position Stand by mode: 0%</p>
<b>Câblage</b>	Lg 400mm avec connecteur rapide
<b>Autres commentaires</b>	Flicker free - pas de scintillement