

## 114220 - SLV




**Spot LED encastré rond NEW TRIA  
110 SLV - Basculant - 15W - 2700K -  
Noir - Dimmable**  
Réf 114220

**157.60€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156504-spot-led-encastre-rond-new-tria-110-slv-basculant-15w-2700k-noir-dimmable-slv-decluc-114220.html>

*Le produit Spot LED encastré rond NEW TRIA 110 SLV - Basculant - 15W - 2700K -  
Noir - Dimmable  
est en vente chez Domomat !*






## NEW TRIA 110

encastré de plafond intérieur, simple, rond, noir, LED, 15W, 2700K, clips ressorts, variable Triac

Le NEW TRIA 1 SET séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir, blanc ou aluminium brossé, il peut être choisi de forme ronde ou carrée, avec une ou plusieurs lampes. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud logée dans un insert inclinable et d'une alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |  |
|---|--|
| Réf.                                    | 114220   |
| Orientable ou inclinable                | Dispositif rotatif et pivotant                         |
| Code IP                                 | IP 20  |
| Montage                                 | Encastrément   |
| Détails de montage                      | Plafond  |
| Variable                                | Oui  |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz                                      |
| Courant / tension secondaire            | 350 mA   |
| Classe de protection                    | II   |
| Puissance en watts                      | 14 W   |
| Température ambiante minimale           | -20 °C   |
| Température ambiante maximale           | 35 °C  |
| Hauteur du courant d'appel              | 2 A  |
| Durée du courant d'appel                | 80 µs  |
| Effet stroboscopique (SVM)              | 0.01   |
| Lumen                                   | 1010 lm  |
| Température de couleur                  | 2700 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                    | 38 °   |
| Coloris                                 | noir   |
| IRC                                     | 80   |
| Données LXXBXX                          | L70B50   |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 916415 |  |
|--------|---|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Durée de vie</b>              | 30000 h  |
| <b>Hauteur</b>                   | 5.3 cm   |
| <b>Diamètre</b>                  | 13 cm    |
| <b>Poids net</b>                 | 0.439 kg |
| <b>Poids brut</b>                | 0.524 kg |
| <b>Forme de découpe</b>          | rond     |
| <b>Profondeur d'encastrement</b> | 6 cm     |
| <b>Diamètre d'encastrement</b>   | 11 cm    |