

346110 - Ura



**Centrale alarme incendie T4 Radio
Ura - Alimentation 230V - Diffuseur
sonore intégré**

Réf 346110

326.17€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/497172-baes-d-evacuation-plastinox-ura-adressable-ip67-ura-346110.html>

*Le produit Centrale alarme incendie T4 Radio Ura - Alimentation 230V - Diffuseur
sonore intégré
est en vente chez Domomat !*






Tableau d'alarme type 4 radio - alimentation 230V- équipé d'un diffuseur sonore interne - IP21 IK07

Réf : 346110 - gamme : T4 RADIO



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Capacité : 20 périphériques radio (déclencheurs manuels et diffuseurs sonores et/ou diffuseurs lumineux)
- Alimentation 230Vac secourue avec 1 batterie Ni-MH 8,4 V 280mAh Réf. 386 030
- Diffuseur sonore interne classe B (90Db à 2m, son AFNOR NFS 32-001)
- Autonomie sur batterie : 24h en veille + 5mn d'alarme générale
- Portée 500m en champ libre, 50m en intérieur

Avantages

Utilisable avec télécommande connectée réf. 140 130/140 131 URA pour un diagnostic à distance et en temps réel

Les produit Installation

Afficheur alphanumérique pour appairage avec les périphériques, identification du point de détection en alarme et affichage des défaut centrale et périphériques



Tableau d'alarme type 4 radio - alimentation 230V- équipé d'un diffuseur sonore interne - IP21 IK07

Réf : 346110

Caractéristiques techniques

Hauteur	230mm
Autonomie	24h
Pose	Montage en saillie
Entre axe de fixation horizontale	130mm - 130mm
Entre axe de fixation verticale	160mm - 160mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Type de communication	RF
Profondeur	48mm
Largeur	165mm
Classe de protection (IP)	IP21
Objet connecté	Oui
Type de tension	AC
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Technologie	Oui
Avec alimentation électrique	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Tension d'alimentation	230V
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Niveau sonore	90dB
Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Réglage du contraste de l'écran	Oui
Température d'utilisation /d'installation	5°C - 55°C