

Luminaires encastrés cloisons sèches Kalank CS LED (flux lumineux restitué)



660701



660711



660724

Classe I. 850 °C/30 sec. IP 44 / IK 07
 Mode de pose : encastré mural cloisons sèches
 Corps en aluminium anodisé. Diffuseur en polycarbonate opalescent.
 Lieux d'application : foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public

| Réf. | ON/OFF |
|--|---|
| Standard 262x87 mm 660700 660702 660701 | Peuvent être associés à 1 détecteur PIR (p. 958) LED 20 Lm pour veille Température couleur : 3000 K Consommation totale : 1,4 W <input type="radio"/> Blanc satiné <input checked="" type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Gris argent |
| Standard 355x87 mm 660710 660712 660711 | LED 150 Lm pour éclairage Température couleur : 4000 K Consommation totale : 5,7 W <input type="radio"/> Blanc satiné <input checked="" type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Gris argent |
| 660720 660722 660721 | LED 300 Lm pour éclairage Température couleur : 4000 K Consommation totale : 8,2 W <input type="radio"/> Blanc satiné <input checked="" type="radio"/> Anthracite <input type="radio"/> Gris argent |
| Standard 355x87 mm 660713 660714 | Détection HF Adaptés à une utilisation en intérieur Paramétrables par potentiomètre intégré LED 150 Lm pour éclairage Température couleur : 4000 K <input type="radio"/> Blanc satiné <input type="radio"/> Gris argent |
| 660723 660724 | LED 300 Lm pour éclairage Température couleur : 4000 K Consommation totale : 8,8 W <input type="radio"/> Blanc satiné <input type="radio"/> Gris argent |

Luminaires encastrés Kalank Mini LED



500015



500011

Classe II. 850 °C/30 sec. IP 66 / IK 08
 Mode de pose : encastré mural, encastré faux-plafond
 Corps en ABS. Diffuseur en polycarbonate. Bague en zamak
 Câblage direct en 230 V
 Installation intérieure et extérieure
 Lieux d'application : logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public

| Réf. | ON/OFF |
|--|---|
| | Peuvent être associés à 1 détecteur PIR (p. 958) LEDs pour éclairage direct Consommation totale : 3,4 W Livrées par 7 500015 <input checked="" type="radio"/> Bleu 500016 <input type="radio"/> Blanc 500017 <input checked="" type="radio"/> Rouge 500018 <input checked="" type="radio"/> Vert 500019 <input checked="" type="radio"/> Ambre |
| 500010 500011 500012 500013 500014 | LEDs pour éclairage direct/indirect Consommation totale : 3,4 W Livrées par 7 <input checked="" type="radio"/> Bleu <input type="radio"/> Blanc <input checked="" type="radio"/> Rouge <input checked="" type="radio"/> Vert <input checked="" type="radio"/> Ambre |
| 500000 500001 500002 500003 500004 | Accessoires 500000 Boîte d'encastrement maçonnerie Ø55 x 60 mm 500001 Kit de fixation + bague zamak carrée 78 x 78 mm (pour boîte d'encastrement 1 poste à vis, ronde ou carrée) 500002 Griffes de fixation pour cloisons sèches, bois et plafonds 500003 Bague zamak ronde Ø68 mm 500004 Bague zamak carrée 68 x 68 mm |