

IP20 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matière/ Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair
Orientation du produit	basculant / 28°
Nombre et type de source	6 LED SMD 3528 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 5,50 W / 5,90 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V AC 50/60Hz 52mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 128mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,52
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36°
Flux lumineux total	520 lm
Efficacité lumineuse	88,14 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h
Nombre de On / Off	15 000
Poids net:	105,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :


 Mode de montage
Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires

50432	4000 K	5,5 W	36°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	986	0,65
	2	247	1,3
	2,5	158	1,6



EEI (équiv. lampe): 0.14

