



51128 - Aric



Spot LED encastré basculant TIPO Aric - Carré - 6W - 3000K - IP20 -Aluminium

Réf 51128

20.72€^{TTC*}

Voir le produit :

https://www.domomat.com/46914-spot-led-encastre-basculant-tipo-aric-carre-6w-3000k-ip20-aluminium-aric-51128.html

Le produit Spot LED encastré basculant TIPO Aric - Carré - 6W - 3000K - IP20 - Aluminium est en vente chez Domomat!



^{* :} Prix sur le site Domomat.com au 24/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.







Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil, lampe LED GU10 470lm fournie

Code: **51128**


















| LED 6E | 3000K | 6W | 36° |
|--------|-------|---|--------------|
| | h (m) | $\mathbf{E}_{\text{reax}}\left(\mathbf{x}\right)$ | d (m) |
| | 1 | 972 | 0.65 |
| | 2 | 243 | 1,3 |
| | 2,5 | 156 | 1.6 |



Caractéristiques techniques

| Utilisation | intérieure | |
|------------------------------------|--|--|
| IP | IP20 | |
| IK | IK02 | |
| Classe | Classe 2 - double isolation | |
| Résistance au feu | 850°C | |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement | |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris métal (alu) brossé | |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 30 ° | |
| Nombre et type de source | 1 LED SMD - 1 lampe fournie | |
| Douille / Culot | GU10 | |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 6 W / 6 W | |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 55 mA | |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation | |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | |

| Facteur de puissance | 0,53 |
|-----------------------------------|---|
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 36 ° |
| Flux lumineux total | 470 lm |
| Efficacité lumineuse | 78.33 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Nbre de on/off | 30000 |
| Poids net | 243.7 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Recommandations d'installation | Collerette clipsable. Connexion sans outil. |

1/1 www.aric-sa.fr