

51551 - Aric



**Spot LED encastrable Aquaflat Aric -
6W - 3CCT 2700/3000/4000K - Rond -
Nickel**

Réf 51551

21.60€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/495955-spot-led-encastrable-aquaflat-aric-6w-3cct-270030004000k-rond-noir-aric-51551.html>

*Le produit Spot LED encastrable Aquaflat Aric - 6W - 3CCT 2700/3000/4000K - Rond -
Nickel
est en vente chez Domomat !*





Nouveau

AQUAFLAT 6W 3CCT 2700-3000- 4000K nickel

Code : 51551



| 51551 | 4000K | 110° |
|-------|-----------------------|-------|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) |
| 1 | 169 | 2,86 |
| 2 | 42 | 5,71 |
| 2,5 | 27 | 7,14 |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20/65 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face aluminium nickel |
| Matières / Coloris n°2 | corps polycarbonate (PC) |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Facteur de puissance | 0,70 |
| Température de couleur | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 110 ° |
| Flux lumineux total | 500 lm |
| Efficacité lumineuse | 83 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |

| | |
|--|---|
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 6 W / 6 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) |
| LOR (Light Output Ratio) | 67 % |

| | |
|---------------------------------|---|
| Nbre de on/off | 17500 |
| Poids net | 115 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none">■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot■ Salle d'eau : autorisé Vol.2 |
| Autres commentaires | Pas de scintillement (flicker free) |