

51728 - Aric

**Spot de sol encastré Technisol 200 R
Aric - Rond - Faisceau asymétrique -
23W - 3000K - IP67 - Inox**
Réf 51728




438.85€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/495894-spot-de-sol-encastre-technisol-200-r-aric-rond-faisceau-asymetrique-23w-3000k-ip67-inox-aric-51728.html>

*Le produit Spot de sol encastré Technisol 200 R Aric - Rond - Faisceau asymétrique -
23W - 3000K - IP67 - Inox
est en vente chez Domomat !*





Nouveau

TECNISOL 200 R ASY 3000K INOX

Code : 51728



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium couleur "inox"
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	8 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 23 W / 23 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	Asymétrique 70° x 40 °
Flux lumineux total	1250 lm
Efficacité lumineuse	54 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	60000 h - L80/B15 à Ta 25°C
Nbre de on/off	30000
Poids net	4.85 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Convient pour les zones de passage de véhicules. ■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Câblage	Câble sortant H07RN-F 2m