

IP20 IK02 650°C



Utilisation	INTERIEURE
Matière/ Coloris n°1	corps thermoplastique blanc 9016
Matière/ Coloris n°2	
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	28 LED SMD 2835 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale/absorbée	1 x 4,00 W / 4,50 W
Tension/Fréquence/Intensité	220-240V 50/60Hz 35mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100,00
Facteur de puissance	0,55
Température de couleur	4000K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	110°
Flux lumineux total	280 lm
Efficacité lumineuse	62,00 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C/ +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25 000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre de On / Off	25 000
Poids net:	280,00 gr
Compatible Minuterie ?	OUI
Compatible Détection ?	OUI



Applications spécifiques :

Mode de montage
Mur - surface


Recommandations installation:
Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni (10 produits max).

Câble
Cordon 1,5m + fiche 6A.

Autres commentaires
Avec interrupteur.



53078	4000K	4W	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	107	2,86
	2	27	5,7
	2,5	17	7,1



EEI (équiv. lampe):

