

55019 - Aric

**Ruban LED adhésif Flexo Aric -
11.5W - 60 led/m - 3000K - L.2.5m -
IP20**

Réf 55019



34.80€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/46988-ruban-led-adhesif-flexo-aric-115w-60-led-m-3000k-l25m-ip20-aric-55019.html>

*Le produit Ruban LED adhésif Flexo Aric - 11.5W - 60 led/m - 3000K - L.2.5m - IP20
est en vente chez Domomat !*





FLEXO 60 LED 11,5W 3000K Ig: 2,5m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 60 LED/m 4,6W/m, dimmable en PWM, driver non fourni

Code : **55019**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | IRC / Ra | 80 - 84 |
| IP | IP20 | Faisceau | 120 ° |
| IK | IK02 | Flux lumineux total | 875 lm |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) | Efficacité lumineuse | 76 lm/W |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Orientation du produit | fixe | Variation | OUI - variation PWM |
| Nombre et type de source | 150 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Douille / Culot | Sans | Nbre de on/off | 15000 |
| Puissance nominale / absorbée | 11.5 W | Poids net | 127 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni | Compatible détection | OUI |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Recommandations d'installation | Peut être coupé toutes les 6 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. |
| Facteur de puissance | 1,00 | Câblage | Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 1m (soudé). |
| Température de couleur | 3000 K | Autres commentaires | Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. 60LED/m, 4,6W/m, 350lm/m. |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4 | |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 | |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED | |
| 1041 | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB | |
| 1343 | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED | |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE | |
| 55110 | PROFILE PM3 1M ALU FLEXO | |
| 55112 | PROFILE PM3 2M ALU FLEXO | |
| 55116 | PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE | |
| 55118 | EMBOUTS P/PROFILE PM3 FLEXO | |
| 55097 | PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO | |
| 55330 | CONNEX° ALIM. 2FILS 50CM L8MM | |
| 55331 | RACCORD 2RBS/2FILS 15CM L8MM | |
| 55332 | RACCORD 2RBS S/CABLE L8MM | |
| 55333 | CONNEX° SLIM ALIM. 50CM L8MM | |
| 55334 | RACCORD SLIM 2FILS 15CM L8MM | |
| 55335 | RACCORD SLIM 2RBS S/CABLE L8MM | |
| 55336 | CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L8MM | |
| 55337 | CONNEX° CMV EN T - 3DIR. L8MM | |