

55234 - Aric



**Kit ruban LED adhésif Flexo LED +
alimentation 24V Aric - 2.6W/m -
30LED/m - 4200K - 5m - Non
dimmable**


Réf 55234

53.44€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/47131-kit-ruban-led-adhesif-flexo-led-alimentation-24v-aric-26w-m-30led-m-4200k-5m-non-dimmable-aric-55234.html>

*Le produit Kit ruban LED adhésif Flexo LED + alimentation 24V Aric - 2.6W/m -
30LED/m - 4200K - 5m - Non dimmable
est en vente chez Domomat !*





Kit FLEXO 30 LED 13W 4200K Ig: 5m

Ruban LED adhésif IP20, 24V DC, 30 LED/m, 2,6W/m, driver fourni (non dimmable)

Code : **55234**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | IRC / Ra | 80 - 84 |
| IP | IP20 | Faisceau | 120 ° |
| IK | IK02 | Flux lumineux total | 800 lm |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Efficacité lumineuse | 52 lm/W |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Orientation du produit | fixe | Variation | NON |
| Nombre et type de source | 150 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable) | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Douille / Culot | Sans | Nbre de on/off | 15000 |
| Puissance nominale / absorbée | 13 W / 15.5 W | Poids net | 243 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 141 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé) | Compatible détection | OUI |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Recommandations d'installation | Peut être coupé toutes les 5 LED. Pour garantir la longévité de la qualité de l'éclairage, il est indispensable de protéger le circuit LED de toute pollution externe. Alimentation classe 2, IP20. |
| Facteur de puissance | 0,50 | Câblage | Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 1m (soudé). |
| Température de couleur | 4200 K | Autres commentaires | Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 8mm. 30LED/m, 2,6W/m, 160lm/m. |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------------|-------|
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4 | |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 | |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED | |
| 1041 | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB | |
| 1343 | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED | |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE | |
| 55110 | PROFILE PM3 1M ALU FLEXO | |
| 55112 | PROFILE PM3 2M ALU FLEXO | |
| 55116 | PROF. PM3 ALU FLEXO S/MESURE | |
| 55118 | EMBOUTS P/PROFILE PM3 FLEXO | |
| 55097 | PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO | |
| 55330 | CONNEX° ALIM. 2FILS 50CM L8MM | |
| 55331 | RACCORD 2RBS/2FILS 15CM L8MM | |
| 55332 | RACCORD 2RBS S/CABLE L8MM | |
| 55333 | CONNEX° SLIM ALIM. 50CM L8MM | |
| 55334 | RACCORD SLIM 2FILS 15CM L8MM | |
| 55335 | RACCORD SLIM 2RBS S/CABLE L8MM | |
| 55336 | CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L8MM | |
| 55337 | CONNEX° CMV EN T - 3DIR. L8MM | |