

**FERMAX**

**DOMOMAT**  
e-fournisseur de tous vos travaux

## 9455 - Fermax



### Moniteur VEO Fermax - DUOX PLUS - Écran 4.3" - Blanc


Réf 9455

**144.46€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/157727-moniteur-veo-fermax-duox-plus-ecran-43-blanc-fermax-9455.html>

*Le produit Moniteur VEO Fermax - DUOX PLUS - Écran 4.3" - Blanc  
est en vente chez Domomat !*




\* : Prix sur le site Domomat.com au 20/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

### REF. 9455 MONITEUR VEO BM 4,3" DUOX PLUS



**VEO**  
by FERMEX

Le moniteur VEO DUOX est fabriqué en plastique ABS ultra résistant. Il comprend un écran couleur panoramique de 4,3" (16:9). Le design unique et exclusif du bras de combiné comprend un aimant qui permet à l'utilisateur de positionner le combiné plus facilement, assurant une suspension correcte à la fin de la conversation. Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste.

Lorsqu'un appel est reçu, l'image apparaît automatiquement. Lorsque le combiné est décroché, la conversation avec le visiteur commence. L'image disparaît automatiquement après 90 secondes ou lorsque le combiné est raccroché. Pour ouvrir la porte, appuyez sur le bouton .

### ACCESSOIRES



Ref. 9447



Ref. 9410



Ref. 3389

#### CONNECTEUR

9447    CONNECTEUR DUOX PLUS  
Pour le montage du moniteur en saillie sur le mur.  
Dimensions: 147 x 100 x 13.5 mm

#### SUPPORT BUREAU

9410    SUPPORT BUREAU MONITEUR VEO  
Les supports de bureau Fermax vous permettent de répondre à un appel de la platine de rue depuis votre bureau, sans avoir à interrompre votre travail. Fabriqués en acier inoxydable de très grande qualité (AISI 316L). Le connecteur correspondant est nécessaire (réf. 9447).  
Comprend 2 m de câble et bornier de raccordement..

#### RÉNOVATION

3389    PLAQUE DE PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE LARGE 210X240  
Format extra-plat, en plastique ABS très résistant, avec finition texturisée. Une fois installée, elle peut couvrir l'espace laissé par l'équipement précédent.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	9455
Technologie	DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)
Type de phonie	Audio/Video Couleur
Installation	En saillie (connecteur ref. 9447 nécessaire)
Support bureau	Oui (réf. 9410)
Bras de combiné aimanté	Oui
Boucle auditive	Oui
Dimensions de l'écran	4,3" (Panoramique 16:9)
Résolution de l'écran (H x V)	480 x 272
Couleur du produit	Blanc mate
Boutons-poussoirs	4
Type de boutons	Mecaniques
Nombre de leds de signalisation	1 (rouge 3 états: toujours activé, clignotement lent/rapide)
PROGRAMMATION DE L'ADRESSE DU TERMINAL	
Depuis le terminal	Depuis le menu OSD
Depuis la platine ou la conciergerie	Oui
Depuis la platine via la sonnerie pallière (sans rentrer dans le logement)	Oui
FONCTIONS	
Capture automatique d'images (PHOTOCALLER)	Oui (1 photo/appeil, 150 photos max, 368 x 288 pixels). Cette fonction doit être activée par l'utilisateur.
Appel au concierge	Oui (depuis le bouton d'ouverture de porte)
Auto-allumage	Oui (jusqu'à 3 platines/caméras)
Menu OSD sur l'écran	Oui
Bouton pour fonction supplémentaire F1	Oui (envoi de négatif et/ou commande)
Fonction supplémentaire F2	Oui depuis menu OSD
Sonnerie pallière	Oui avec melodie différente
Connexion pour dispositifs supplémentaires d'appel	Oui (extension d'appels, activateur de lumières et sonnettes, etc)
Terminaux supplémentaires avec la même adresse	Oui, max 2 terminaux supplémentaires (une alimentation additionnelle peut être nécessaire)
Doormatic (fonction professions libérales)	-
RÉGLAGES	
Date et heure	Oui
Sélection des mélodies	Oui (5)
Réglage du volumen d'appel	Oui (10 niveaux sur menu OSD)
Fonction Ne pas déranger	Oui (sur menu OSD) + led rouge clignotant
Réglage du volume du conversation	Oui (10 niveaux sur menu OSD)
Réglage de la couleur, luminosité et du contraste	Oui (sur menu OSD)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions du produit (longueur x hauteur x profondeur)	200 x 200 x 23 (44 en comptant le bras de combiné)
Temps pour décrocher ou ouvrir la porte une fois l'appel lancé	30 s.
Temps de conversation	90 s.
Confidentialité de la conversation	Oui
Tension d'alimentation	18-24 Vdc
Consommation maximum	5.2 W
Consommation en veille	0.8 W
Température de fonctionnement (°C, °F); Humidité	[-5°C, +40°C][23°F, 106°F]; [0%, 90%]
Adaptateur de ligne inclus dans le moniteur	Oui (A, C. Position par défaut: OFF)
Bornes	Bin, Bin, Bout, Bout, -, A+, F1, T