

## A9C15509 - Schneider



**Télerupteur à raccordement rapide  
Acti9 iDT40 TL Schneider - 16A - 2P -  
230V**

Réf A9C15509

**41.05€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/104704-telerupteur-a-raccordement-rapide-acti9-idt40-tl-schneider-16a-2p-230v-schneider-electric-a9c15509.html>

*Le produit Télerupteur à raccordement rapide Acti9 iDT40 TL Schneider - 16A - 2P -  
230V  
est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 iDT40 TL - Têlêrupteur à raccordement rapide - 2P - 16A - 230Vca

A9C15509

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 TL40
Type de produit ou équipement	Têlêrupteur
Nom de l'appareil	TL40
Application	Standard
Pôles	2P
Composition des pôles	2NO
[In] courant assigné d'emploi	16 A
Type de réseau	CA
[Uc] tension circuit de commande	230 V CA 50 Hz

### Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2,5 kV
Type de commande	Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande	Impulsion
Fréquence de commutation	5 commutations/minute
Durée de l'impulsion	50 ms
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Indication de tension	Indication ON/OFF
Consommation moyenne au maintien en VA	19 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	87 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	69 mm
Poids net	105 g
Durée de vie électrique	AC-22 : 200000 cycle

<b>Mode de raccordement</b>	Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> rigide Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> rigide Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> souple Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> souple Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> rigide Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> souple Circuit de puissance: borne du type à cage 1 câble(s) 1...4 mm <sup>2</sup> flexible avec embout Circuit de puissance: borne du type à cage 2 câble(s) 1...2,5 mm <sup>2</sup> flexible avec embout Télécommande: borne du type à cage 1 câble(s) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> flexible avec embout
<b>Longueur de dénudage des fils</b>	9 mm
<b>Couple de serrage</b>	1 N.m
<b>Produits compatibles</b>	Sans auxiliaire

## Environnement

<b>Normes</b>	CEI 60669-1 CEI 60669-2-2
<b>Labels qualité</b>	NF
<b>Pression acoustique</b>	60 dB
<b>Degré de protection IP</b>	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture) IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
<b>Degré de pollution</b>	3
<b>Humidité relative</b>	95 % à 55 °C
<b>Température de l'air ambiant en fonctionnement</b>	-20...50 °C
<b>Température de l'air ambiant en stockage</b>	-40...80 °C

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	3,5 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	7,2 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	9,5 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	123 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	6
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	8 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	10 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	23,3 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	795 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	54
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	7,656 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Produit Avec Composants Plastiques  
Sans Halogènes

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises