



Principales

Gamme de produits	NSX400...630 Easypact CVS400...630
Gamme	Compact
Fonction produit	Bloc vigi
Fonction de l'appareil	Câblage
Compatibilité de gamme	Easypact - EasyPact CVS disjoncteur Compact - Compact NSX disjoncteur
Description des pôles	4P
In courant assigné d'emploi	400 A 630 A
Nom du bloc additif de protection différentielle	MB
Classe de différentiel	Classe A
Type de réglage de sensibilité résiduelle de fuite à la terre	Réglable 5 positions
[I _{dn}] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle	0,3...30 A
Type de réglage de la temporisation de fuite à la terre résiduelle	Réglable 4 positions
[Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle	150 ms 60 ms 0 ms 310 ms

Complémentaires

Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[U _e] tension assignée d'emploi	200...440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2

Protection fuite à la terre	Avec
Durée de coupure maximale	< 800 ms
Catégorie de surtension	Classe II

Environnement

Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
Normes	IEC 60947-2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0818 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------