



LVSXT213 - Schneider



Coffret en saillie PrismaSeT XS Schneider Electric - 2 rangées - 13 modules - Sans porte

Réf LVSXT213

53.12€^{TTC*}

Voir le produit :

https://www.domomat.com/100863-coffret-en-saillie-prismaset-xs-schneider-electric-2-rangees-13-modules-sans-porte-schneider-electric-lvsxt213.html

Le produit Coffret en saillie PrismaSeT XS Schneider Electric - 2 rangées - 13 modules -Sans porte est en vente chez Domomat!



^{* :} Prix sur le site Domomat.com au 20/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

LVSXT213

PrismaSeT XS - Coffret saillie 2 rangées 13 modules - sans porte





Principales

| Gamme | PrismaSeT |
|-------------------------------|------------------------|
| Nom du produit | XS |
| Type de produit ou équipement | Boîtier |
| Type d'extensibilité | Coffret de répartition |
| Installation du coffret | En saillie |
| | |

Complémentaires

| Largeur | 302 mm total: |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur | 450 mm total: |
| Profondeur | 125 mm total: |
| Profondeur interne | 115 mm |
| Nombre de modules de 18 mm par rangée | 13 |
| Nombre de rangées horizontales | 2 |
| Nombre total de modules de 18 mm | 26 |
| Pas de 9 mm | 52 |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Equipement fournis | 2 étiquette d'identification 2 protection d'étiquette 3 bornier 1 bande d'obturateur 1 porte à commander séparément 2 rail Din 1 plaque arrière |
| Type de plastron | Modulaire |
| Type de rail | DIN symétrique |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |
| Puissance dissipée en W | 40 W |
| In courant assigné d'emploi | 63 A |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V |
| Entrée de câble | Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles |
| Nombre de borniers | 1 terre avec 24 départs 1 neutre avec 7 départs 1 phase avec 7 départs |
| Départs du bornier répartiteur | 3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² pour terre 1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour neutre 1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour phase |
| Mode de raccordement | Connexion à vis (terre) , 3 x625 mm² Push-in (terre) , 21 x1,54 mm² (souple) Push-in (terre) , 21 x6 mm² (rigide ou semi-rigide) Connexion à vis (neutre) , 1 x35 mm² Connexion à vis (neutre) , 6 x16 mm² Connexion à vis (phase) , 1 x35 mm² Connexion à vis (phase) , 6 x16 mm² |

| Matière du coffret | Partie arrière :techno plastique Habillage :techno plastique Plaque avant :techno plastique | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Poids du produit | 2,800 kg | |
| Couleur | Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003) | |
| Segment de marché | Résidentiel Petits bâtiments | |

Environnement

| Tenue au feu | Plaque arrière: 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11 Habillage: 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11 Plaque avant: 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Degré de protection IP | IP30 sans porte IP40 avec porte |
| Tenue aux chocs IK | IK08 sans porte IK09 avec porte |
| Catégorie de surtension | II . |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -2560 °C |
| Normes | CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3 |
| Labels qualité | IMQ |

Emballage

| Litibaliage | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | Db |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 46 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 34 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 2,95 kg |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 32 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 94,2 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 106,4 kg |

Durabilité de l'offre

| ☐ Déclaration REACh |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0: |
| Oui |
| Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Oui |
| Oui |
| ☑ Déclaration RoHS Pour La Chine |
| ਔ Oui |
| Profil Environnemental Du Produit |
| |

Garantie contractuelle

| - | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |