

## MTN647395 - Schneider



**Actionneur de commutation KNX  
Schneider - 2 sorties 16A -  
Commande manuelle**

Réf MTN647395

**263.51€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/158230-actionneur-de-commutation-knx-schneider-2-sorties-16a-commande-manuelle-schneider-electric-mtn647395.html>

*Le produit Actionneur de commutation KNX Schneider - 2 sorties 16A - Commande manuelle est en vente chez Domomat !*



# Fiche technique du produit

Spécifications



## KNX - actionn. de commutation - 2x230V - 16A - à détection courant+cde manuelle

MTN647395

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de commutation
Mode opératoire	Manuel
Type de bus	KNX
Informations supplémentaires sur l'appareil modulaire	Pouvant être raccordé avec différentes phases
Nombre de contacts	2

### Complémentaires

Fonctions disponibles	Détection de courant
Nombre total de modules de 18 mm	2,5
Support de montage	Rail DIN
Tension assignée de service (Us)	100...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Courant nominal (In)	0,1...16 A
Type de charge	Lampes à incandescence: <= 3600 W, 230 V CA Lampes halogènes: <= 2500 W, 230 V CA Lampes à incandescence: <= 1600 W, 100 V CA Lampes à incandescence: <= 3840 W, 240 V CA Lampes halogènes: <= 1086 W, 100 V CA Lampes halogènes: <= 2608 W, 240 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 1086 VA, 100 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 2500 VA, 230 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 2608 VA, 240 V CA Capacitif: , 16 A, 200 µF, 100...240 V CA Moteur: <= 434 W, 100 V CA Moteur: <= 1000 W, 230 V CA Moteur: <= 1043 W, 240 V CA

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,900 cm
Longueur de l'emballage 1	9,700 cm

Poids de l'emballage 1	218,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	19,500 cm
Largeur de l'emballage 2	30,800 cm
Longueur de l'emballage 2	40,600 cm
Poids de l'emballage 2	6,948 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)