

Fiche technique du produit

Caractéristiques

S530400

Odace - prise de communication RJ45 sans connecteur - Alu - pour Infraplus

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Plaque centrale
Présentation du produit	Plaque avec support de fixation plastique
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Destination du produit	Connecteur RJ45
Mode de fixation	Par vis Par kit de griffes
Couleur	Aluminium
Accessoires associés	Infraplus Connecteur Actassi s-one
Nombre de prises d'alimentation	1
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	34,2 mm
Profondeur d'encastrement	18,2 mm
Poids du produit	0,027 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
---------------------------------------	------------

Température de fonctionnement	5...45 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Liquide de nettoyage pour vitres Huile Pétrole Résistant aux UV Ammoniaque Décolorant Savon liquide Acétone Alcool
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------