




## S550804 | Schneider Electric



Plaque Odace Touch - Cobalt avec liseré - Double horizontale / verticale 71mm

Réf S550804

4.09€<sup>TTC\*</sup>

#### Voir le produit :

https://www.domomat.com/63602-plaque-odace-touch-cobalt-avec-lisere-double-horizontale-verticale-71mm-schneider-electric-s550804.html

Le produit Plaque Odace Touch - Cobalt avec liseré - Double horizontale / verticale 71mm est en vente chez Domomat !



<sup>\* :</sup> Prix sur le site Domomat.com au 19/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.





# Odace Touch, plaque Cobalt 2 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm

S550804

Statut commercial: Commercialisé

#### **Principales**

Gamme de produit	Odace
Gamme de produits	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Double
Nombre de postes	2 postes horizontal / vertical 71 mm
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

#### **Complémentaires**

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Cobalt blue
Finition de la surface	Martelé-brillant
Matière	Plastique: plaque décorative Aluminium
Hauteur	85 mm
Largeur	156 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,02176 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistant au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

Résistant au hexane

#### **Environnement**

Température ambiante de stockage	-550 °C
Température ambiante de fonctionnement	545 °C
Normes	UNE 20315-1-1 NBN C 61-112-1 EN 60669-1 2006/95/EEC NF C 61-314
Certifications du produit	Aenor: 030/2205 LCIE: NF 603415A N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

### **Emballage**

PCE
1
28 g
1 cm
8,5 cm
15,5 cm
BB1
5
208 g
5,5 cm
9 cm
36,5 cm
S04
120
5,752 kg
30 cm
40 cm
60 cm

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la	Э
Chine)	

	Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle	