

WBM01-02 - Indigo



Base de fixation double rectangulaire Indigo - pour spot mural - 84x54x13mm - Inox
Réf WBM02 **44.31€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/151065-base-de-fixation-double-rectangulaire-indigo-pour-spot-mural-84x54x13mm-inox-indigo-wbm02.html>



Base de fixation simple ronde Indigo - pour spot mural - 45x10mm - Inox
Réf WBM01 **27.26€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/151110-base-de-fixation-simple-ronde-indigo-pour-spot-mural-45x10mm-inox-indigo-wbm01.html>


*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Accessoire divers Indigo
chez Domomat !*



* : Prix sur le site Domomat.com au 17/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

MF02 IP

- Spot mural pour éclairage intérieur et extérieur.
 - 0,15m de câble fourni.
 - Base de fixation simple ou double à commander séparément.
 - Convertisseur 350mA (montage à distance) à commander séparément.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s)



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
MF02IP27	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	52 Lm
MF02IPNW	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	66 Lm

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
WBM01	INOX 316	BASE SIMPLE RONDE 45x10mm	
WBM02	INOX 316	BASE DOUBLE RECTANGULAIRE 84x54x13mm	84

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PLR35015	1-5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°C	40°C
PLU35019	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	55°C	40°C
PSIP3509W	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP35018W	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C



Montage sur un mur uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 45°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 360°.



Faisceau 15°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation non incluse.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.

7

Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.