

CURLI 1 RD - Indigo



Spot LED encastré basse luminance CURLI 1 RD Indigo - 10W - 4000K - Blanc mat - Dimmable
Réf DO287NW30 **57.98€^{TTC*}**


<https://www.domomat.com/48826-spot-led-encastre-basse-luminance-curli-1-rd-indigo-10w-4000k-blanc-mat-dimmable-indigo-do287nw30.html>



Spot LED encastré basse luminance CURLI 1 RD Indigo - 10W - 3000K - Blanc mat - Dimmable
Réf DO287WW30 **57.98€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/48827-spot-led-encastre-basse-luminance-curli-1-rd-indigo-10w-3000k-blanc-mat-dimmable-indigo-do287ww30.html>

*Retrouvez tous les produits de la catégorie
Spot encastrable intérieur Indigo
chez Domomat !*




* : Prix sur le site Domomat.com au 18/07/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

CURLI 1 RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD123 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO287WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	3000K	1050 Lm	789 Lm
DO287NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 250mA 37V	10W	4000K	1140 Lm	870 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
DO42030	BLANC MAT	CURLI 1 RD BAGUE CARREE 85X85mm



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD123	3-18W	AC 230V	DC 250mA	1	1	80°C	50°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (70mm)



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 250mA DC.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.