


# EOLE 2

- Applique murale ou plafonnier.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA13805	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x10W	3000K	2x1000 Lm	2x665 Lm
WA13830	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x10W	3000K	2x1000 Lm	2x665 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 175°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Dimmable.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.