

**FERMAX**

**DOMOMAT**  
e-fournisseur de tous vos travaux

## 3390 - Indigo



### Poste audio LOFT Basic FERMAX - Technologie VDS - Blanc


Réf 3390

**43.38€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/496586-poste-loft-basic-vds-fermax-fermax-3390.html>

*Le produit Poste audio LOFT Basic FERMAX - Technologie VDS - Blanc  
est en vente chez Domomat !*



\* : Prix sur le site Domomat.com au 21/01/2025. Le prix est susceptible d'être modifié.



Code produit

F03390

## POSTE LOFT VDS BASIC

Référence

3390

EAN

8424299033907

### La description.

---

#### La description

Un nouveau concept de poste pour le logement. Un design intégré, conformément aux nouvelles tendances et aux nouveaux styles de vie, simple et fonctionnel, qui allie qualité et esthétique.

La pureté de ses lignes, sa technologie et ses prestations font de cet équipement un élément élégant et parfait pour votre domicile.

Il est en plastique ABS fort résistant à la finition texturée facile à nettoyer. Il est doté d'une protection anti-ultraviolets pour une meilleure résistance face à la lumière.

Installation murale et fixation facile.

Terminal audio. Installé dans les logements, il permet la communication avec la platine de rue et l'ouverture des portes.

**Système VDS :** système pour portier et portier vidéo à l'installation simplifiée, qui n'utilise pas de fils d'appel au sein du logement.

L'appel s'effectue par transmission d'un code d'appel numérique créé par l'amplificateur VDS.

- Sur de nouveaux chantiers, l'installation peut être réalisée avec le type de câblage suivant : UTP CAT5 / 5 fils / 3 fils + câble

coaxial (vidéo). Permet de gérer des immeubles de 199 appartements maximum, à 2 accès et avec centrale de conciergerie.

Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

- Pour un remplacement, une réparation, il est possible de remplacer le portier analogique par un portier vidéo en se servant du câblage existant. La capacité et la distance du système dépendent du câblage de l'installation.

L'amplificateur VDS comprend un synthétiseur vocal en série. Lorsque la gâche électrique est activée, un message est émis : « La porte est ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière vous ».

Les terminaux du logement nécessitent une programmation simple qui s'effectue depuis la platine de rue. Par le biais de cette programmation, un code d'appel est attribué à chaque terminal (poste ou moniteur).

La communication est strictement confidentielle.

#### Câblage

Audio : bus de 3 fils.

Image : UTP CAT5 / 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo).

Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

#### Détails techniques supplémentaires

Communication privée. Confidentialité de la conversation.

Consommation :

- en veille : 5 mA
- lors d'un appel : 220 mA
- actif : 15 mA

#### Des détails.

---

Poids du produit emballé (kg)	Dimensions de l'emballage (cm)	VP technologie
0.2887	25,7x8,5x5,3	VDS

#### Manuels

- 97331c Telefono Loft VDS Basic-Extra Ref 3390-3391  
V10\_12.pdf

#### Déclaration de conformité

- DOCF03390FR.pdf