

## Fiche Aric - 50747

**Encastré Aspen - Blanc - 5W - ø85 -  
IP20/44**

Réf 50747


**13.90€<sup>TTC\*</sup>**



Voir le produit :

<https://www.domomat.com/55382-encastre-aspen-blanc-5w-ø85-ip2044-aric-50747.html>

*Le produit Encastré Aspen - Blanc - 5W - ø85 - IP20/44  
est en vente chez Domomat !*





Nouveau

# ASPEN 5W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré IP20/44 dimmable, fixe, LED et driver intégré,  
température de couleur réglable

Code : **50747**



ASPEN	4000K	5W	36°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	709	0,65
	2	177	1,3
	3	79	1,9

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/44
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	450 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	90 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de fin de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Poids net</b>	110 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

---

**Applications  
spécifiques**

- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot.
- Salle d'eau : autorisé Vol.2

---

**Autres  
commentaires**

Données de la LED en 4000K