

Fiche technique 50988 Aric



Projecteur extérieur LED TWISTER 3
Aric - 100W - 4000K - Noir
Réf 50988

146.89€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156709-projecteur-exterieur-led-twister-3-aric-100w-4000k-noir-aric-50988.html>


Le produit Projecteur extérieur LED TWISTER 3 Aric - 100W - 4000K - Noir est en vente chez Domomat !




TWISTER 3 LED 100 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50988**



| 50988 | 4000 K | 100W | 90° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 7105 | 2,00 | |
| 2 | 1776 | 4,0 | |
| 3 | 789 | 6,0 | |
| 9 | 88 | 18,0 | |
| 12 | 49 | 24,0 | |



Caractéristiques techniques

Utilisation extérieure

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| IP | IP65 | Température de couleur | 4000 K |
| IK | IK08 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Faisceau | 90 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 13000 lm |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Efficacité lumineuse | 128 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir 9004 | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé (non feuilleté) | Variation | NON |
| Orientation du produit | basculant - 170 ° | Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | 40 LED circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 25000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 2.57 kg |
| Puissance nominale / absorbée | 100 W / 100 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 450 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Recommandations d'installation | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018. |
| Facteur de puissance | 0,98 | Câblage | Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68. |
| | | Autres commentaires | Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé. |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50862 | Fixation mât pour TWISTER 3 - noir | |