

## Fiche technique 51307 Aric




**Projecteur LED extérieur Wink 2  
Sensor Aric - Avec détecteur - 10W -  
4000K - Blanc**  
Réf 51307

**32.51€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156744-projecteur-led-exterieur-wink-2-sensor-aric-avec-detecteur-10w-4000k-blanc-aric-51307.html>

*Le produit Projecteur LED extérieur Wink 2 Sensor Aric - Avec détecteur - 10W - 4000K  
- Blanc  
est en vente chez Domomat !*





# WINK 2 SENSOR LED 10W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **51307**



## Caractéristiques techniques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>            | extérieure   |
| <b>IP</b>                     | IP65   |
| <b>IK</b>                     | IK07   |
| <b>Classe</b>                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Résistance au feu</b>      | 650°C  |
| <b>Mode de montage</b>        | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps aluminium blanc  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | Verre trempé (non feuilleté)   |
| <b>Orientation du produit</b> | basculant - 360 °  |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1050 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 93 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 17500                       |
| <b>Poids net</b>                 | 295 gr                      |

|  |   |                                 |   |
|--|---|---------------------------------|---|
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable) | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Compatible détection</b>     | OUI - Infra-Rouge   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 10 W / 10 W                                   | <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                          | <b>Câblage</b>                  | Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)         | <b>Autres commentaires</b>      | Flicker free - pas de scintillement   |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   |                                 |   |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                   | Photo |
|-------|---------------------------|-------|
| 50149 | FIXATION FA 40 BLANC      |       |
| 50451 | FIXATION FA 40 EXPO BLANC |       |