

Fiche technique 21318 Arice




**Projecteur extérieur LED TWISTER 3
Tuya Arice - 24W - RGBW - Wifi - Noir**
Réf 51318

122.99€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156711-projecteur-exterieur-led-twister-3-tuya-arice-24w-rgbw-wifi-noir-arice-51318.html>

Le produit Projecteur extérieur LED TWISTER 3 Tuya Arice - 24W - RGBW - Wifi - Noir est en vente chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 30/06/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



TWISTER 3 LED RGBW TUYA 25 noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **51318**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 115 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	24.2 W / 24.2 W

Température de couleur	RGB + Blanc 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	3000 lm
Efficacité lumineuse	124 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation WIFI DIM (TUYA)
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	0.71 kg
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON

**Tension /
Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 117 mA

**Driver /
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light
Output Ratio)** 100 %

**Facteur de
puissance** 0,90

**Applications
spécifiques**

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.
- Eclairage connecté - pilotage via I&apostrophe;application TUYA : température de couleur et intensité lumineuse réglable à distance
- gestion par I&apostrophe;application ou interface vocale compatible
- Ne convient pas pour I&apostrophe;éclairage d&apostrophe;accentuation.
- Eclairage des façades de magasins
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Recommandations
d'installation**

Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.

Câblage Précâblage H05RN-F 4G1mm² 0,85 m.

**Autres
commentaires** Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	