

Fiche technique 51300 Aric




**Projecteur LED extérieur Wink 2
Sensor Aric - Avec détecteur - 10W -
3000K - Noir**
Réf 51300

32.51€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156736-projecteur-led-exterieur-wink-2-sensor-aric-avec-detecteur-10w-3000k-noir-aric-51300.html>

*Le produit Projecteur LED extérieur Wink 2 Sensor Aric - Avec détecteur - 10W - 3000K
- Noir
est en vente chez Domomat !*






WINK 2 SENSOR LED 10W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **51300**



| WINK 2 SENSOR 10 3000K 110° | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------|--|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 400 | 2,86 | |
| 2 | 100 | 5,71 | |
| 2,5 | 64 | 7,14 | |



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP65 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 110 ° |
| Flux lumineux total | 1000 lm |
| Efficacité lumineuse | 88 lm/W |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | Verre trempé (non feuilleté) | Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | basculant - 360 ° | Nbre de on/off | 17500 |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 295 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 10 W / 10 W | Compatible détection | OUI - Infra-Rouge |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Câblage | Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Flicker free - pas de scintillement |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR | |
| 50594 | FIXATION FA 40 EXPO NOIR | |