

## Fiche technique 51305 Aric



**Projecteur LED extérieur Wink 2  
Sensor Aric - Avec détecteur - 50,6W  
- 3000K - Blanc**


Réf 51305

**64.51€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/156769-projecteur-led-exterieur-wink-2-sensor-aric-avec-detecteur-506w-3000k-blanc-aric-51305.html>

*Le produit Projecteur LED extérieur Wink 2 Sensor Aric - Avec détecteur - 50,6W -  
3000K - Blanc  
est en vente chez Domomat !*







# WINK 2 SENSOR LED 50,6W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec détecteur de mouvement

Code : **51305**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	Verre trempé (non feuilleté)
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 360 °

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	5000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	87 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Poids net</b>	825 gr

<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible détection</b>	OUI - Infra-Rouge
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	50.6 W / 50.6 W	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Autres commentaires</b>	Flicker free - pas de scintillement
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	
50451	FIXATION FA 40 EXPO BLANC	
50861	Fixation mât pour TWISTER 3 - gris	