

Fiche technique 6050673 DeltaDore



Récepteur Radio fil pilote RF 6700 FP Delta Dore - Pour chauffage électrique

Réf 6050673

85.50€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/497279-recepteur-radio-fil-pilote-rf-6700-fp-delta-dore-pour-chauffage-electrique-delta-dore-6050673.html>

Le produit Récepteur Radio fil pilote RF 6700 FP Delta Dore - Pour chauffage électrique est en vente chez Domomat !



Récepteur radio pour chauffage électrique fil pilote pilotable en consigne

RF 6700 FP ● réf. 6050673

— Bénéfices consommateurs

Réalisez des économies d'énergie avec une régulation haute précision
Profitez d'un véritable confort avec une température stable
Commandez, programmez et visualisez l'état de votre chauffage en local ou à distance grâce à la box Tydom

— Fonctions

Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
Pilotage à la température de consigne à partir de son Tybox associé avec ou sans Tydom
Commande à distance à partir d'un smartphone, d'une tablette via l'application Tydom ou à la voix avec un assistant vocal
Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone
Le même Tybox peut être appairé à plusieurs récepteurs RF 6700 FP (16 au maximum) d'une même pièce, d'une zone ou d'un logement
Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 41 (avec télé info) ou GP 50 (sans télé info) ou autres marques
Hors-Gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture (option) est ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système



+ Installateur

Installation simple du récepteur à l'arrière d'un appareil de chauffage, sans tirer de câble fil pilote
Compatible avec la présence d'un délesteur ou gestionnaire d'énergie existant
Protection électronique contre les éventuelles erreurs de raccordement

Caractéristiques techniques

Récepteur RF 6700 FP (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 140 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 25	Mode de pose	en saillie à visser à coller
Indice IP	40	Nombre d'entrées	délestage=1 alimentation=1
Type d'entrée	alimentation délestage	Entrée Délestage	allure FP arrêt (demi alternance positive) ou présence de phase (alternance complète)

Entrée Alimentation	1	Nombre de sorties	Fil Pilote=1
Type de sortie	Fil Pilote	Caractéristiques Sorties	Fil Pilote=4 et 6 ordres
Information sur la sortie	Fil Pilote=100 mA max - régulation assurée à partir de l'allure FP Arrêt (+115V) et Confort (0V)	Type d'alimentation	Secteur
Câble fourni	Oui	Longueur du câble fourni (m)	1.00