

# Fiche technique gants anti-coupures PIP



**Gants anti-coupures G-TEK PIP - Résistant perforations et coupures - Taille 9**

Réf 16-560E-9 **4.80€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/495873-gants-de-manutention-delta-plus-pour-milieus-huileux-et-graisseux-taille-9-pip-16-560e-9.html>



**Gants anti-coupures G-TEK PIP - Résistant perforations et coupures - Taille 10**

Réf 16-560E-10 **4.80€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/495876-gants-anti-coupures-g-tek-pip-resistant-perforations-et-coupures-taille-10-pip-16-560e-10.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Gants de protection PIP  
chez Domomat !



\* : Prix sur le site Domomat.com au 20/11/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



# FICHE TECHNIQUE

## 16-560E



### GANTS G-TEK® TRICOT MÉLANGE POLYKOR™ AVEC PRISE ENDUITE DE POLYURÉTHANE LISSE

- La construction sans couture offre plus confort et respirabilité
- Le support en mélange PolyKor™ est léger et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et une résistance aux coupures
- L'enduit de polyuréthane sur la paume et au bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion, la perforation et permet une dextérité
- Le poignet de tricot aide à empêcher la saleté et les débris de s'introduire dans le gant

### APPLICATIONS

- L'électronique
- La découpe du verre
- La manipulation de feuilles de métal
- L'usage général
- Les pièces d'assemblage
- La manutention de petites pièces tranchantes

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer les gants dans une eau tempérée d'une température maximale de 40°C. Un détergent non ionique doux devrait être utilisé. Un temps de séchage de 5-10 minutes devrait être employé. Séchage par culbutage à basse température - température maximale de 140°F (60°C).



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Support PolyKor™ / Polyuréthane					
CONSTRUCTION	Tricot sans couture					
STYLE POIGNET	Continu					
COULEUR	Support: ■ Poivre et sel/ Enduit: ■ Gris					
TAILLES	6 - 11					
EMBALLAGE	Polybag Individuel, 12 paires par douzaine; carton de 72 paires					
CAISSE	14.2" x 11.8" x 12.6" / 36cm x 30cm x 32cm					
POIDS CAISSE	6	7	8	9	10	11
	3.8Kgs	4Kgs	4.4Kgs	4.6Kgs	4.8Kgs	5.4Kgs
COO	Chine					

### DIMENSION (PO/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	8.6 / 22	8.9 / 22.5	9.3 / 23.5	9.6 / 24.5	10 / 25.5	10.6 / 27
B	3.3 / 8.5	3.7 / 9.5	3.8 / 9.8	3.9 / 10	4.1 / 10.5	4.3 / 11
N	■ Violet	■ Rouge	■ Jaune	■ Marron	■ Noir	■ Bleu

### PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCES

EN388: 4X42D

ABRASION	0	1	2	3	4	-
COUPURE 2003						X
DÉCHIRURE	0	1	2	3	4	-
PERFORATION	0	1	2	3	4	-
COUPURE ISO	A	B	C	D	E	F

