

Fiche technique KDR35121 Schneider Electric



Coffret étanche pour appareillage modulaire Kaedra XT Schneider Electric - 1 rangée 8 modules


Réf KDR35121

39.90€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/152388-coffret-etanche-pour-appareillage-modulaire-kaedra-xt-schneider-electric-1-rangee-8-modules-schneider-electric-kdr35121.html>

Le produit Coffret étanche pour appareillage modulaire Kaedra XT Schneider Electric - 1 rangée 8 modules est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



MUREVA XT coffret étanche pour appareillage modulaire 1 rangée 8 modules IP65

KDR35121

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Kaedra
Nom du produit	Kaedra XT
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Mini-coffret pour appareillage modulaire

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	16
Nombre de modules de 18 mm par rangée	8
Nombre total de modules de 18 mm	8
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Type de face avant	Fumé
In courant assigné d'emploi	40 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	: entrée défonçable
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	2 Pg 21 8 Pg 16
Verrouillages optionnels	Avec clé
Matière du coffret	Enveloppe: polymère auto-extinguible
Largeur	180 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	119 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	EN 62262
Tenue au feu	850 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforme à EN 50102
Robustesse mécanique	Chocs conforme à ISO 179-1 A1

Caractéristiques environnement (UV)	Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013 Résistant aux UV: classe 5 conforme à ISO 4582:2010
--	--

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
---	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	11,800 cm
---------------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 1	17,400 cm
---------------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 1	19,800 cm
----------------------------------	-----------

Poids de l'emballage 1	760,000 g
-------------------------------	-----------

Type d'emballage 2	CAR
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	7
---------------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 2	25,500 cm
---------------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 2	41,000 cm
---------------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 2	46,500 cm
----------------------------------	-----------

Poids de l'emballage 2	6,000 kg
-------------------------------	----------

Type d'emballage 3	P12
---------------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	84
---------------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 3	86,000 cm
---------------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
---------------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
----------------------------------	------------

Poids de l'emballage 3	88,728 kg
-------------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
