

Fiche technique KDR35145 Schneider Electric



**Coffret étanche pour appareillage
modulaire Kaedra XT Schneider
Electric - 1 rangée 12 modules**


Réf KDR35145

99.90€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/152141-coffret-etanche-pour-appareillage-modulaire-kaedra-xt-schneider-electric-1-rangee-12-modules-schneider-electric-kdr35145.html>

Le produit Coffret étanche pour appareillage modulaire Kaedra XT Schneider Electric - 1 rangée 12 modules est en vente chez Domomat !



Fiche technique du produit

Spécifications



MUREVA XT - coffret étanche pr prises face lisse 1rangée 12modules 400x248 IP65

KDR35145

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Kaedra
Nom du produit	Kaedra XT
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret universel

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	24
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12
Nombre total de modules de 18 mm	12
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Type de face avant	Fumé
In courant assigné d'emploi	90 A
Type de rail	DIN
Entrée de câble	: entrée défonçable
Verrouillages optionnels	Avec clé
Matière du coffret	Enveloppe: polymère auto-extinguible
Largeur	248 mm
Hauteur	400 mm
Profondeur	125 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	EN 62262
Tenue au feu	850 °C conforme à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforme à EN 50102
Robustesse mécanique	Chocs conforme à ISO 179-1 A1
Caractéristiques environnement (UV)	Test de dégradation aux ultraviolets conforme à ISO 4892-2:2013 Résistant aux UV: classe 5 conforme à ISO 4582:2010

Température de l'air ambiant en fonctionnement -25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 14,0 cm

Largeur de l'emballage 1 27,0 cm

Longueur de l'emballage 1 40,0 cm

Poids de l'emballage 1 1,935 kg

Type d'emballage 2 P12

Nb produits dans l'emballage 2 63

Hauteur de l'emballage 2 80,0 cm

Largeur de l'emballage 2 80,0 cm

Longueur de l'emballage 2 120,0 cm

Poids de l'emballage 2 133,905 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach

- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

- ✓ Sans Mercure

- ✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)