

Fiche plafonnier Indigo



Plafonnier rond fixe HAPPY 3 Indigo
- 18W - 3000K - Noir mat - Dimmable
Réf WA240WW05

92.93€^{TTC*}

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/100342-plafonnier-rond-fixe-happy-3-indigo-18w-3000k-noir-mat-dimmable-indigo-wa240ww05.html>


Le produit Plafonnier rond fixe HAPPY 3 Indigo - 18W - 3000K - Noir mat - Dimmable est en vente chez Domomat !



HAPPY 3

- Plafonnier rond fixe.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA221WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA221WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA240WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA240WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA240WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA240WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA240WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA240WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA240WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm
WA240WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	1570 Lm	1170 Lm



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - CHROME NOIR



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - CHROME NOIR

 Montage au plafond uniquement.

 Usage intérieur uniquement.

 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

 Résistance : 2 Joules.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 40°.

 Homologation CE.

 IRC >90

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

UGR
<19 UGR inférieur à 19.


RG1 RG1.

650° Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

3 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.