

## Parafoudre - SPB715D



### Parafoudre autoprotégé Hager - T2 - 2P


Réf SPB715D

**157.15€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/157825-parafoudre-autoprotege-hager-t2-2p-hager-spb715d.html>

*Le produit Parafoudre autoprotégé Hager - T2 - 2P est en vente chez Domomat !*



\* : Prix sur le site Domomat.com au 27/09/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



SPB715D

**Parafoudre 2P auto-protégé monobloc 15KA type 2 avec voyant de fin de vie**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	240 - 240 V
Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection Up IEC 61643-1	1,50 kV
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11	1,50 kV
Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC 61643-11	1 500 V

**Courant électrique**

Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 μs, IEC61643)L-N(PEN)/N-PE	5 kA, 20 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	15 kA, 20 kA

**Dimensions**

Hauteur	101 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	74 mm

**Conditions d'utilisation**

Température de service	40 - 80 °C
------------------------	------------

**Schéma de réseau**

Type de réseau	TN-S, TT
----------------	----------

**Équipement**

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	6 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	10 - 10 mm <sup>2</sup>

**Normes**

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

