

Projecteur - Jimmy 2



Projecteur JIMY 2 Indigo - 8W - 4000K - 850Lm - Blanc
Réf TR131NW30 **57.35€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/48413-jimy-2-8w-850lm-4000k-24-blanc-indigo-tr131nw30.html>



Projecteur JIMY 2 Indigo - 8W - 3000K - 800Lm - Blanc
Réf TR131WW30 **57.35€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/48416-jimy-2-8w-800lm-3000k-24-blanc-indigo-tr131ww30.html>



Projecteur JIMY 2 Indigo - 8W - 2700K - 750Lm - Noir
Réf TR131SW05 **57.35€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/64892-jimy-2-8w-750lm-2700k-24-noir-indigo-indigo-tr131sw05.html>



Projecteur JIMY 2 Indigo - 8W - 2700K - 750Lm - Blanc
Réf TR131SW30 **57.35€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/64893-jimy-2-8w-750lm-2700k-24-blanc-indigo-indigo-tr131sw30.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Spot intérieur Indigo
chez Domomat !




* : Prix sur le site Domomat.com au 20/01/2025. Le prix est susceptible d'être modifié.

JIMY 2

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



d'efficacité énergétique G.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR131SW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	2700K	750 Lm	650 Lm
TR131SW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	2700K	750 Lm	650 Lm
TR131WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR131WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR131NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm
TR131NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm



NOIR

BLANC

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE	
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE	



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Faisceau 24°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1




Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

LED non remplaçable.



Driver non remplaçable.