

## Downlight Arice - 50125



**Downlight RANDY 3 Arice - Ø188mm -  
Basculant - 36,6W - 4000K - Blanc**  
Réf 50125

**135.72€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit :

<https://www.domomat.com/46619-downlight-randy-3-arice-o188mm-basculant-366w-4000k-blanc-arice-50125.html>

*Le produit Downlight RANDY 3 Arice - Ø188mm - Basculant - 36,6W - 4000K - Blanc  
est en vente chez Domomat !*



# RANDY 3 70° 36,6W 4000K blanc

Downlight IP20 basculant, Ø188mm, LED 50000H intégrées,  
driver séparé fourni

Code : **50125**



RANDY 3		70°	
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	2123	1,40	
2	531	2,80	
2,5	340	3,50	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9010
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360° - 60°

<b>Facteur de puissance</b>	0,96
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 3)
<b>Faisceau</b>	70°
<b>Flux lumineux total</b>	3600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	98 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Poids net</b>	1200 gr

**Nombre et type de source** 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)

**Douille / Culot** Sans

**Puissance nominale / absorbée** 1 x 36.6 W / 36.6 W

**Tension / Fréquence / Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 166 mA

**Driver / Alimentation** Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)

**LOR (Light Output Ratio)** 100 %

**Compatible minuterie** OUI

**Compatible détection** OUI

**Recommandations d'installation** Alimentation 1050mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.

**Autres commentaires** Flicker free - pas de scintillement