

Track Uno - Indigo



Réf TR40504



Réf TR40505



Réf TR40304



Réf TR40305



Réf TR40404



Réf TR40405


Voir les produits Indigo :
https://www.domomat.com/40_indigo

Retrouvez tous les produits Indigo
chez Domomat !



TRACK UNO

- Rail apparent.
- Tension secteur 220/250V.
Le raccordement au monophasé autorise une intensité totale de 16A, qui correspond à 3680VA.
- Le rail peut supporter une charge de 10kg maximum entre 2 points de fixation.
- La pièce de renfort TR41120 peut s'adapter aux kits de suspension TR41205 et TR41204.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	Watt Max	L (mm)
TR40105	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR40104	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	2000
TR40205	NOIR	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000
TR40204	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V 16A	3680VA	3000

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
TR40305	NOIR		ALIMENTATION DROITE	
TR40304	BLANC		ALIMENTATION DROITE	
TR40405	NOIR		ALIMENTATION GAUCHE	
TR40404	BLANC		ALIMENTATION GAUCHE	
TR40505	NOIR		ALIMENTATION CENTRALE	
TR40504	BLANC		ALIMENTATION CENTRALE	
TR40605	NOIR		CONNEXION ELECTRIQUE	
TR40604	BLANC		CONNEXION ELECTRIQUE	
TR40705	NOIR		CONNEXION L 90° INTERIEURE	
TR40704	BLANC		CONNEXION L 90° INTERIEURE	
TR40805	NOIR		CONNEXION L 90° EXTERIEURE	

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	
TR40804	BLANC		CONNEXION L 90° EXTERIEURE		
TR40905	NOIR		CONNEXION 20-180° INTERIEURE		
TR40904	BLANC		CONNEXION 20-180° INTERIEURE		
TR42105	NOIR		CONNEXION 20-180° EXTERIEURE		
TR42104	BLANC		CONNEXION 20-180° EXTERIEURE		
TR41005	NOIR		ADAPTATEUR 6A AVEC TUBE FILETE M10		
TR41004	BLANC		ADAPTATEUR 6A AVEC TUBE FILETE M10		
TR41120		ALUMINIUM	PIECE DE RENFORT L:8cm		
TR41205	NOIR		KIT SUSPENSION L:150cm		
TR41204	BLANC		KIT SUSPENSION L:150cm		
TR41305	NOIR		EMBOUT DE FINITION		
TR41304	BLANC		EMBOUT DE FINITION		
TR41405	NOIR		MOULURE DE FINITION L:200cm	2000	
TR41404	BLANC		MOULURE DE FINITION L:200cm	2000	
TR41505	NOIR		MOULURE DE FINITION L:300cm	3000	
TR41504	BLANC		MOULURE DE FINITION L:300cm	3000	



Montage au plafond uniquement.



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Garantie 3 ans.